



Trinkwasseranalyse gemäß TrinkwV

<u>Auftraggeber.</u> Gemeindewerke Waldfischbach-Burgalben

(Betriebsführung durch Stadtwerke Kaiserslautern)

Wasserwerk: Waldfischbach

Entnahmestelle: Hochbehälter Gewerb

Entnahmedatum: 31.05.2023

Mikrobiologische Parameter:

Bezeichnung	bestimmt als	Grenzwert TrinkwV	Einheit	Messwert
Koloniezahl bei 22 °C		100	KBE / ml	11
Koloniezahl bei 36 °C		100	KBE / ml	0
Escherichia coli		0	in 100 ml	0
Coliforme Keime		0	in 100 ml	0
Enterokokken		0	in 100 ml	0
Clostridium perfringens		0	in 100 ml	0

Chemische Parameter nach Anlage 2 TrinkwV:

Bezeichnung	bestimmt als	Grenzwert TrinkwV	Einheit	Messwert
Acrylamid		0,1	μg/l	< 0,05
Benzol		1	μg/l	< 0,1
Bor	В	1	mg/l	< 0,01
Bromat	BrO₃	0,01	mg/l	< 0,0025
Chrom	Cr	0,05	mg/l	< 0,0005
Cyanid	CN	0,05	mg/l	< 0,005
Fluorid	F	1,5	mg/l	< 0,1
Nitrat	NO ₃	50	mg/l	1,6
Quecksilber	Hg	0,001	mg/l	< 0,0001
Selen	Se	0,01	mg/l	< 0,001
Uran	U	0,01	mg/l	< 0,0005
1,2-Dichlorethan		3	μg/l	< 0,5
Trichlorethen			μg/l	< 0,5
Tetrachlorethen			μg/l	< 0,5
∑ Tri- und Tetrachlorethen		10	μg/l	< 1
∑ Pflanzenschutzmittel		0,5	μg/l	< 0,01
Antimon	Sb	0,005	mg/l	< 0,001
Arsen	As	0,01	mg/l	< 0,0005
Blei	Pb	0,01	mg/l	< 0,001
Cadmium	Cd	0,003	mg/l	< 0,0001
Kupfer	Cu	2	mg/l	< 0,001
Nickel	Ni	0,02	mg/l	< 0,001
Nitrit	NO ₂	0,5	mg/l	< 0,005
∑ PAK (4 Einzelstoffe)		0,1	μg/l	< 0,008
Benzo(a)pyren		0,01	μg/l	< 0,002
∑ Trihalomethane		50	μg/l	-
Epichlorhydrin		0,1	μg/l	< 0,1
Vinylchlorid		0,5	μg/l	< 0,2



WVE GmbH Qualitätssicherung Trinkwasser

unabhängiges Trinkwasserlabor

akkreditiert nach



Chemische Parameter nach Anlage 3 der TrinkwV und Zussatzparameter:

Bezeichnung	bestimmt als	Grenzwert TrinkwV	Einheit	Messwert
Temperatur			°C	11,9
Geruch (qualitativ)		0	SZ	0
Geschmack (qualitätiv)		ohne Veränd.		einwandfrei
Färbung (SAK 436 nm)		0,5	1/m	< 0,1
Trübung		1	NTU	< 0,10
pH-Wert		6,5 - 9,5		7,80
elektr. Leitfähigkeit (25°C)		2790	μS/cm	142
Säurekapazität	Ks 4.3	I	mmol/l	1,19
Basekapazität	K _{b 8.2}		mmol/l	0,07
Hydrogencarbonat				70
Calcitlösekapazität	CaCO₃	5	mg/l	4,4
pH-Wert CaCO₃-Sättigung	ber.	I		8,32
Natrium	Na	200	mg/l	1,1
Kalium	K	-	mg/l	2,4
Calcium	Ca		mg/l	22
Magnesium	Mg		mg/l	0,7
Aluminium	Al	0,2	mg/l	< 0,005
Eisen	Fe	0,2	mg/l	0,018
Mangan	Mn	0,05	mg/l	< 0,005
Ammonium	NH ₄	0,5	mg/l	< 0,05
Chlorid	CI	250	mg/l	2,1
Sulfat	SO ₄	250	mg/l	1,1
Phosphat	PO ₄			0,15
TOC	С	ohne Veränd.	ma/l	< 0.5

Parameter nach § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz vom 29.04.2007

Bezeichnung	bestimmt als	Grenzwert TrinkwV	Einheit	Messwert
Karbonathärte			°dH	3,2
Gesamthärte			mmol/l	0,58
Gesamthärte			°dH	3,2
Härtebereich nach WRMG				1 - weich

Gesamtbeurteilung:

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden im vollem Umfang erfüllt, alle festgesetzten Grenzwerte werden eingehalten und zumeist sogar um ein Vielfaches unterschritten.

Das Wasser ist calcitlösend.

Mit einer Gesamthärte von 0,58 mmol/l ist das Wasser in den Härtebereich 1 einzustufen, es handelt sich somit um ein "weiches" Wasser.

Aufbereitung:

Es findet lediglich eine Entsäuerung des Rohwassers mit Hilfe von Calciumcarbonat (kohlensaurer Kalk) statt, um die korrosionschemischen Eigenschaften den Forderungen der Trinkwasser-Verordnung anzupassen. Eine abschließende, vorsorgliche UV-Bestrahlung gewährleistet die hygienische Unbedenklichkeit des Trinkwassers.

Weitere Informationen:

Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich jederzeit an die Stadtwerke Kaiserslautern (0631 / 8001-1200) oder an das Labor der WVE GmbH Kaiserslautern wenden (siehe nebenstehende Adresse).





Immer für Sie da:

WVE GmbH Qualitätssicherung Trinkwasser Barbarossastr. 64 67655 Kaiserslautern

Telefon: 0631 8001 7454 Fax: 0631 8001 7455 E-Mail: info@wve-kl.de Internet: www.wve-kl.de